

## 内墙抗裂型 N40 柔性干粉腻子

### 产品简介：

壁安 N40 柔性干粉腻子是一款采用优质的无机胶凝材料和高效环保的添加剂精制而成的内墙耐水腻子，与基层结合牢固，耐久坚固，且抗裂性能佳的特点，适用于水泥砂浆面、砖墙、轻质石膏板等建筑物基面的找平处理。

### 产品特点：

柔性抗裂、防霉高强

### 适用范围：

适用于水泥砂浆面、砖墙、轻质石膏板等建筑物基面。

### 技术参数：

执行标准	JG/T 298-2010《建筑室内用腻子》 R 型
产品性状	白色粉状
施工工具	搅拌器、搅拌桶、泥铲和抹子
参考用量	1kg-1.5kg/m <sup>2</sup> /道，推荐用量可能因基层及环境原因与实际用量有所差异，以实际用量为准

### 施工要点：

- 适宜施工温度在 5℃ ~ 35℃，阴雨天气或基层有明水时不宜施工；
- 掌握好刮涂时工具的倾斜度，用力均匀，以保证腻子饱满；  
每遍施工厚度 1~2mm，基层平整度较差时，建议分次批刮；
- 密封包装袋开封后，应尽快使用，以免受潮失效。

● 包装规格：

序号	产品名称	单位	规格
1	内墙抗裂型 N40 柔性干粉腻子	袋	20kg/25kg